




Allt efni og vinna skal vera í samræmi við íslenskan staðal IST/DS 413. Allur burðarviður skal a.m.k uppfylla tímurflokk T10 (K18) og limtré L40, nema annað sé tekið fram, að jafnaði má ekki rýra enda þversniðs meira en sem nemur 1/3 af heildinni.

Lausholt yfir glugga eða hurð 45X245 mm
skrúfist í hverja stoð með 3 stk. 5x100 mm
í hverja stoð. Önnur lausholt 2 stk. 5x100
mm í hverja stoð.



Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T1 (K18).
Límré sé í gæðaflokki L40. Allt grindaefni skal pykktaðella
á kanta. Allt óneft grindaefni í útteggjum er 45X145 mm eða
sambærilegt. Allar grindur verða klæddar að utan með 9 mm
krossvið. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150 mm. Undir
boltaræð, sem herðast að tré, komi skifur 40x40x4 mm. Límré,
þar má nota hringlaða skifur Ø50 mm.

Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T1 (K18).
Limtré sé í gæðaflokki L40. Allt grindaefni skal pykkthæfta
á kant. Allt ónefnt grindaefni í útvegum ger 45X145 mm eða
sambærilegt. Allar grindir verða klæddar með 150 mm
krossvill. Neglist með 28x60 mm nögulum m/m utan með 9 mm
Lausholt, eftir þörfum, eru stikknegld. Undir boltaraer, sem herðast
áð tré, komi skifur 40x40x4 mm. Þetta á þó ekki við um limtré,
þar má nota hringlauga skifur 250 mm.



18 mm bolti með skífu
samsetning á límtré.

Daga.	Braytingar	Nr.	Heiti	
meter teiknistofa ehf Stórhöfða 15, 110 Reykjavík				
Gsm: 7790004, 8840058 meter@meter.is, www.meter.is		ÁRTUN: SAMFERINGARHÖNNUNAR: <i>S. Pinnason</i>		
LINDARVEGUR 18, 530 HVAMMSTANGI				
GRINDUR OG SKÝRINGAR				
TÖLUSKILA 657-530-LINDARVEGUR 18	HANNAÐ FÖ	TEIKNAD/TFIRFARÐ FÖ	VIÐFANGSEFNI GRINDUR	GTGÁFA 01
SAMÞYKKT Friðrik Ólafsson <i>FOLTISSON</i>	TEIKNING NR. 6-03	MKV. 1:50/1:10	BLAD NR. 657	3
	DAGS. 11.11.2017		VERK NR. 657	