

I Plötum, byggjast annaðhvert járn upp í efri brún í þeirri fjarlægð frá vegg er merkt er með punktalinu á teikningu.

Bíl milli járna eru gefin á milli beinna járna
innbyrðis og uppbyggðra járna innbyrðis.

Kl 10 c 50 merkir 10 millimetra kamstál með 50 cm millibili mælt af miðu járni á mitt jörn.

Löfrettt järn komi i öll steypuskil K10 c35
lenod 115 cm.

Tala í hring merkir plötu þykkt 2 cm.

Ónefnd mál eru í cm, nema járnastæðir þær
eru í mm.

————— Nedstu og efstu járn í plötu leggist samsíða merki.
 — — — — — Lipp beygjur byrja.
 ————— Járn í neðra borði plötu.
 — — — — — Járn í efra borði plötu.

Járn skulu koma kringum alla glugga og dýr
2 x 10 nema annað sé tekið fram. Sama
gildir um önnur, op, sem eru stærri en 30 sm x 30 sm.
Skörun járna sé 60 cm.

2K10 korn i alla enda.

Steinsteypu gæði sé 5/60

Jarn Ks 40

Ath.^d Brjóta skal 8-10 cm sæti inn í steinsteypu gamla húss fyrir veggjum, plötum og þaki nýja húss, eða bara fyrir járnþendingu.

Alb.^o Efri plata er eins og neðri plata nema
hvat stiga gat minnkar.

Alth! Búti Bl komi einnig fyrir ofan glugga
á efri hæð.

Ath! Sökkjar og þak vinnist í samræði við verkfræðing.

VERKEFNI NEORI - NÚPÚR, FREMRI-TORFU STAÐAKREPPI, V - HÚN.	MAL 1:50 TEIKN. G.P.K.	PAGS. 20/7 '75 NR. 1
Járnbinding	REIKN. G.P.K. Guðm. Pálmi Kristjánsson FVÍ	